

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 315066

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
KREISEL ACRYL Fassadenfarbe 001/ FARBA AKRYLOWA 001
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
AKRILINIAI DAŽAI ŠILTINIMO SISTEMOSE
- Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 (pagaminta: KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan)
- Igaliotas atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 1, 2+
- Darnusis standartas:
NETAIKOMAS
- Europos techninis liudijimas:
PRAHOS STATYBOS TECHNIKOS IR BANDYMŲ INSTITUTAS
Sertifikavimo įstaigos numeris – 1020
Išduotas sertifikatas Nr. 1020-CPD-020-029297
Europos techninis liudijimas Nr. ETA-13/0301
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Vandens įgėris po 1 h	< 1 kg/ m ²	ETAG 004:2011
Vandens įgėris po 24 h	< 0,5 kg/ m ²	
Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 28 parų normaliomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo	≥ 0,03 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po Higroterminių ciklų	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius
2013 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

