

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 318554

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
UNIKLEBER 114
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
ĮPRASTINIO KIETĖJIMO PLYTELIŲ IR PUTŲ POLISTIRENO KLIJAI NAUDOJIMUI VIDUJE IR IŠORĖJE
- Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
- Igaliotasis atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 3
- Darnusis standartas:
LSN EN 12004:2007+A1:2012
UAB „ALZIDA“
Sertifikavimo įstaigos numeris – 1555
atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3
Išduotas pradinio tipo bandymų protokolas Nr. 1555-CPD-089
- Europos techninis įvertinimas:
NETAIKOMAS
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	Klasė F	Nenurodoma
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	NPD	Nenurodoma
Sukibimo stipris betonas/polistirenas po 28 parų	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ (arba trūkis per polistireną)	EN 1015-12
Sukibimo stipris betonas/betonas po 28 parų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Priekibos stipris tempiant betonas/betonas po 25 šaldymo atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius
2013 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

